

Stříkání pod nízkým tlakem automatickou pistolí Ecco 60AS

- Luxusní kvalita • Nízká spotřeba ošetřujícího média • Stejný nános v požadované tloušťce • Snadné nastavení stříkaného vzoru a průtoku média
- Velký výběr kloboučků, trysek a jehel – velikost i materiál (nerez, karbid wolframu) • Kloboučky, trysky a jehly jsou kompatibilní v rámci celého portfolia Ecco



Ecco 60AS je konvenční automatická pistole, vhodná pro umístění na reciprokátory i na fixní pozice. Tryska pro médium se otevírá a zavírá pomocí vzduchem aktivované pružiny. Krátká reakční doba zajišťuje perfektní výsledek sprejování s nízkou spotřebou média. Těsnění na jehle lze během provozu seřídit. Jednoduchá montáž a servis s použitím standardního nářadí. Vzduchové kloboučky s FIX funkcí zajistí přesnou polohu nástřikového obrazce. Průtok média může být na Ecco 60AS nastaven pevně, nebo může být řízen zdvihem jehly ovládané polohovacím nebo mikrometrickým šroubem.

Pro neabrazivní média nebo média na bázi vody se doporučuje verze z nerezové oceli.

Pro abrazivní média se používají trysky a kloboučky a jehly z karbidu wolframu.

Pro použití k nástřiku média ve sklářském průmyslu se doporučuje verze se dvěma vzduchovými ventily a tvrzenou jehlou.

Nabídka automatických pistolí značky Ecco je široká. Automatická pistole Ecco 60AS je nicméně nejběžněji používanou automatickou pistolí ve sklářském průmyslu.



Tryska pro médium	0,3 – 2,7 mm
Připojení vzduchu	Průměr 8 a 10 mm
Spotřeba vzduchu	150 – 700 l/min
Připojení pro médium	G 3/8
Váha	837 g

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA